



HC-3 Hydrocarbure



- Récupération des liquides et des vapeurs avec commutation automatique
- Interrupteur de décharge automatique et de décharge des gaz chauds/gaz froids
- Stockage de réfrigérant à bord – capacité de 250 g
- Interrupteurs automatiques de sécurité haute et basse pression et interrupteur manuel de neutralisation de la basse pression
- Modèles 110 V et 240 V disponibles
- Protection du compresseur, interrupteur HP et surcharge thermique

Description	Code article
HC-3 Hydrocarbon	JAV-1032-EU



Pour l'utilisation de l'A3, veuillez scanner le code QR pour lire les instructions de sécurité de l'A3. **NE PAS UTILISER À MOINS D'ÊTRE PLEINEMENT QUALIFIÉ POUR L'A3.**

Adéquation	R22, R134A, R404A, R407C, R410A, R413A, R417A, R502, R600A, R290, R1234YF, R32 & tous CARE® mélange de réfrigérants
Récupération (kg/hr)	32
Alimentation électrique	240 V
Taille du moteur	145 W
Coupure HP	360 psi (25 bar)
Compresseur	Hermétique, lubrifié à l'huile, refroidi à l'air
Poids	21 kg
Dimensions	470 x 235 x 335 mm