

Bulldog A2L

POMPA DEL VUOTO ANTISCINTILLA



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Cavo di alimentazione cablato fisso da 5 m
- Pompa a vuoto modello bistadio sigillata ad olio
- Elettrovalvola di isolamento
- Doppio filtro dell'olio

Adatta per	Tutti i tipi standard tranne i refrigeranti H/C
FASE	Doppia
VUOTO FINALE	15 Microns
FLUSSO LIBERO DELL'ARIA	156 l/m (5,5 CFM)
Alimentazione	240 V, 50 Hz
Motore	2880 rpm
Cavo di alimentazione	5 m, fisso
Capacità olio	450 ml
Raccordi di entrata	1/4", 5/16", 3/8" SAE
Peso	12,5 kg
Dimensioni	338 x 212 x 238 mm



Descrizione	Cod. Art.
Bulldog A2L	JAV-1075



Antiscintilla



Doppio filtro dell'olio



Raccordi di entrata

Olio universale per le pompe del vuoto

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Progettato per pompe del vuoto rotative
- Ottimizza le prestazioni e aumenta l'intensità del vuoto
- Ridotta tendenza alla formazione di lacca e residui di carbonio, garantendo sistemi più puliti
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Maggiore tenuta ed efficienza meccanica
- Strato ad alta resistenza
- Residuo minimo di olio



Descrizione	Cod. Art.
Universal Oil 1 L	HV68/1
Universal Oil 4 L	HV68/4