



Filtros para evitar las neblinas de aceite



Conexiones de entrada

# Bulldog A2L/A3

BOMBA DE VACÍO



- Diseño libre de chispas: 5 m de cable de alimentación de 240 V
- Bomba de vacío de dos etapas sellada con aceite
- Válvula solenoide de aislamiento
- Filtros dobles para evitar la neblina de aceite
- El exclusivo conector triple ofrece tres conectores de manguera diseñados para cubrir una amplia gama de posibilidades de uso

Descripción	Referencia
Bulldog A2L	JAV-1075

Idoneidad	Refrigerantes estándar. Aplicaciones A2L
Etapas	Doble
Vacío final	15 micras
Reemplazo de aire libre	156 l/m (5.5 CFM)
Alimentación	240 V 50 Hz
Motor	2880 rpm
Cable de alimentación	5 m, Con prensa estopa
Capacidad de aceite	450 ml
Conexiones de entrada	1/4", 5/16", 3/8" SAE
Peso	12,5 kg
Dimensiones	338 x 212 x 238 mm



Para su uso en A3, escanee el código QR para leer las instrucciones de seguridad de A3. **NO UTILIZAR A MENOS QUE ESTÉ PLENAMENTE CUALIFICADO PARA A3.**

Información correcta en el momento de la impresión. No todos los productos están disponibles en todas las regiones.