



## HC-3 Absaugstation für Kohlenwasserstoff

## 1 (A3) (A2L) \$\$









- Absaugung von Flüssigen und Gasen mit automatischer Umschaltung.
- Selbstentleerend und Auslassschalter für Hot Gas/Cool Gas.
- Integrierte Möglichkeit zur Kältemittelspeicherung 250 g.
- Automatische Sicherheitshoch- und Niederdruckschalter mit Leuchtanzeigen und manuellem.
- Niederdruck-Überbrückungsschalter.
- Modelle verfügbar : 110V und 240V
- Gebläsekühlung des Kompressors und kompakter luftgekühlter Kondensator.

Beschreibung	Artikel-Nr.
HC-3 Hydrocarbon	JAV-1032-EU



Bitte scannen Sie diesen QR-Code und lesen die Sicherheitshinweise für die Verwendung mit A3 Kältemitteln sorgfältig durch. VERWENDEN SIE DIE PUMPE NUR DANN, WENN SIE FÜR DIE ARBEIT MIT A3 KÄLTEMITTELN AUSREICHEND QUALIFIZIERT SIND.

Angemessenheit	R22, R134 A, R404 A, R407C,R410 A, R413 A, R417 A, R502, R600 A, R290, R1234YF, R32 & alle CARE®-Kältemittelgemische
Erholung (kg/hr)	32
Stromversorgung	240 V
Motorgröße	145 W
HP-Ausschaltung	360 psi (25 bar)
Kompressor	Hermetisch ölgeschmiert, luftgekühlt
Gewicht	21 kg
Abmessungen	470 x 235 x 335 mm

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung. Nicht alle Produkte sind in allen Regionen verfügbar.