



HC-3 Hydrocarburo

EQUIPO DE RECUPERACIÓN



- Recuperación de líquido y vapor con cambio automático
- Interruptor de autodescarga y descarga de gas caliente/gas frío
- Instalación de almacenamiento de refrigerante a bordo – capacidad 250 g
- Presostatos automáticos de seguridad de alta y baja presión e interruptor manual de anulación de baja presión
- Modelos de 110 V y 240 V disponibles
- Protección del compresor, interruptor HP más sobrecarga térmica



Para su uso en A3, escanee el código QR para leer las instrucciones de seguridad de A3. **NO UTILIZAR A MENOS QUE ESTÉ PLENAMENTE CUALIFICADO PARA A3.**

Descripción	Referencia
HC-3 Hydrocarburo	JAV-1032-EU
Idoneidad	R22, R134A, R404A, R407C, R410A, R413A, R417A, R502, R600A, R290, R1234YF, R32 & todo CARE® mezcla de refrigerantes
Capacidad de recuperación de hasta (kg/h)	32
Alimentación	240 V
Motor	145W
Interrupción por	360 psi (25 bar)
Compresor	Lubricación hermética por aceite, refrigeración por aire
Peso	21 kg
Dimensiones	470 x 235 x 335 mm