

EZ-Ject™

INYECCIÓN



CARACTERÍSTICAS

La forma revolucionaria de agregar tintes fluorescentes en sistemas de aire acondicionado y refrigeración, sin el uso de refrigerante adicional, colectores o mangueras adicionales.

- Los tintes SpectrolinE brillan con más intensidad que los de la competencia
- Un cartucho calibrado ofrece la dosis exacta para múltiples sistemas
- Vence la presión del sistema con facilidad.
- Hasta 450 psi (31 bar)

Tamaño de los cartuchos	Trata hasta (lubricante / refrigerante)	
15 ml	Hasta 7.6 L	Hasta 11.3 kg



Inyección de tinte girando la manija.

Descripción	Referencia
EZ-Ject Kit (SPE-EZ100E-CS)	JAV-1154
Cartuchos de tinte universal/POE (SPE-EZ5E-CS)	JAV-1155
Manguera de ensamble de 20 cm. con aditamento con ajuste para minimizar pérdidas y válvula de retención	JAV-1210
Ensamblaje de inyector de tinte	JAV-1211

KIT INCLUYE

15 ml Cartuchos de tinte universal/POE	x 2
Inyector de tinte	x 1
Manguera de ensamble de 20 cm. con aditamento con ajuste para minimizar pérdidas y válvula de retención	x 1
Adaptador R-410A	x 1

EZ-Ject™ kit completo

KIT INCLUYE

15 ml Cartuchos de tinte universal/POE	x 2
Inyector de tinte	x 1
Ensamblaje de manguera de 20 cm (8 ") con ajuste para minimizar pérdidas y válvula de retención	x 1
Adaptador R-410A	x 1
Linterna de luz LED violeta para detección de fugas	x 1
Gafas para intensificar la fluorescencia	x 1
60 ml Glo-Away Plus	x 1
Tapones de goteo; Etiquetas de servicio	x 3

Descripción	Referencia
EZ-Ject kit completo (SPE-HVLEZE)	JAV-1156



Información correcta al momento de la impresión.