

AR-Glo® 5E

VERSATO DIRETTAMENTE NEL SISTEMA



JAV-1171

JAV-1170

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

I coloranti in flacone AR-Glo possono essere versati direttamente in qualsiasi impianto AC/R. Il colorante può restare senza problemi nel sistema a conferma delle riparazioni effettuate e per successivi controlli di manutenzione preventiva.

- Universal/POE dye is compatible with ALL refrigerantsIl colorante universale/POE è compatibile con TUTTI i tipi di refrigeranti e lubrificanti
- Grado di fluorescenza del 10% più brillante

- I coloranti Spectrolin sono i più brillanti sul mercato
- Maggiore durata di conservazione – fino a 5 anni!
- Più stabile – più resistente alle alte temperature e all’umidità
- Ecocompatibile – materie prime naturali e sicure, bassa impronta di carbonio
- Formula esclusiva – creata dal marchio fidato degli inventori del tracciamento fluorescente delle perdite

Dose	Trattare (olio refrigerante POE)
7 ml	Fino a 4,5 l
473 ml	Fino a 242 l

Descrizione	Cod. Art.
AR-Glo, 60 ml (SPE-AG5E-2P6) 6 Bottiglie da 60 ml	JAV-1170
AR-Glo, 473 ml (SPE-AG5E-16)	JAV-1171