

# AR-GLO® 5E

Verter directamente en el sistema



JAV-1171

JAV-1170

## AR-GLO, 473 ml

**JAV-1171** (SPE-AG5E-16)

Los tintes envasados AR-GLO se pueden verter directamente en cualquier sistema de AC&R. El tinte permanece de forma segura en el sistema para confirmar las reparaciones y realizar futuras revisiones de mantenimiento preventivo.

El tinte universal/POE es compatible con todos los refrigerantes y lubricantes.

Brilla hasta un 10 % más.

Los tintes Spectroline brillan con más intensidad que los de la competencia.

Mayor vida útil: ¡hasta 5 años!

Estabilidad mejorada: más tolerante a rangos de temperaturas extremas y humedad.

Ambientalmente seguro: materia prima natural y segura, pequeña huella de carbono.

Fórmula exclusiva: de los inventores y la compañía más confiable en detección fluorescente de fugas.

Se puede inyectar con el sistema apagado o en funcionamiento.

Dosis	Trata hasta
473 ml	Hasta 242 L POE aceite refrigerante

## AR-GLO, 60ml

**JAV-1170** (SPE-AG5E-2P6)

6 x 60 ml polvos

Dosis	Trata hasta (de lubricante)
7 ml	Hasta 4.5 L

Con la confianza de más OEM de HVAC/R que cualquier otra marca

