Safe Seal

MANGUERAS DE CARGA

JAVAC EDGE | R32 | DISEÑO PATENTADO | 1 | 5

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de sellado de seguridad «Safe Seal» patentada: Diseño «One-Touch» que le permite enroscar el accesorio al sistema antes de iniciar el flujo de refrigerante, evitando la pérdida del refrigerante y el riesgo de quemadura con el refrigerante. A continuación, gire la llave para iniciar/detener el flujo

- Mangueras de carga de 72" (183cm), idóneas para refrigerantes estándar
- El casquillo giratorio de seguridad permite que la manguera gire libremente sin que el accesorio se suelte y se someta a una presión inútil evitando así filtraciones no deseadas

Descripción	Referencia
Mangueras de carga, Safe Seal, 1/4", Presión de funcionamiento: 600/3000 psi (41 bar) Presión de ruptura: 3000 psi (207 bar)	**JAV-1071**
R410A/R32 Mangueras de carga, Safe Seal, 1/4" x 5/16", Presión de funcionamiento: 800/4000 psi (55 bar) Presión de ruptura: 4000 psi (276 bar)	**JAV-1072**

Casquillo giratorio de seguridad. Diseño One-Touch

Información correcta al momento de la impresión.