



Velo-X

Equipo de Recuperación de Doble Cilindro



El JAVAC Edge Velo-X. Nuestra primera unidad de recuperación totalmente compatible con todos los refrigerantes A2L y A3. Tasas de recuperación líderes en el sector y fiabilidad JAVAC para ofrecer la solución más rápida y eficiente hasta la fecha.

- R32 / R1234YF / HFC / HCFC / CFC / HFO / A2L / A3
- Ligero y con correa de hombro
- Indicador LED que muestra la recuperación y el estado de la máquina
- Cable de alimentación de 5 m e interruptor libre de chispas
- La monitorización de doble manómetro muestra las presiones del depósito y del sistema con interruptor automático de baja presión integrado
- Sensores de seguridad inteligentes
- Incluye un filtro de partículas de malla reutilizable para el puerto de aspiración que puede limpiarse o sustituirse fácilmente

Índices de recuperación (R410a)

Líquido	377 kg por hora
Vapor	20 kg por hora
Empujar / Tirar	408 kg por hora

Descripción	Referencia
Velo-X Equipo de recuperación de doble cilindro	JAV-1424
Alimentación	Tensión universal 100-240VAC 50/60Hz
Motor	1,25 HP
Tipo de motor	CC sin escobillas de velocidad variable, 1500-3000 rpm
Corriente máxima	12,0 amperios
Compresor	2 cilindros alternativos sin aceite, Refrigeración por aire
Alta presión desconexión (rearme manual)	550 PSIG
Rango de temperatura	0 a 49 °C
Dimensiones	370 × 245 × 325 mm
Peso	13,8 kg