



# Velo-X Station de Récupération Double



La Velo-X JAVAC Edge. Notre première unité de récupération entièrement compatible avec tous les réfrigérants A2L et A3. Les taux de récupération les plus élevés de l'industrie et la fiabilité de JAVAC offrent la solution la plus rapide et la plus efficace à ce jour.

- R32 / R1234YF / HFC / HCFC / CFC / HFO / A2L / A3
- Légère et muni d'une bandoulière
- Indicateur LED indiquant la récupération et l'état de la machine
- 5 m (16,4 ft) câble moulé et interrupteur anti-étincelles
- Le double contrôle des jauges indique les pressions du réservoir et du système avec interrupteur d'arrêt automatique en cas de basse pression
- Détection intelligente de la sécurité
- Comprend un filtre à particules réutilisable pour l'orifice d'aspiration qui peut être facilement nettoyé ou remplacé

## Taux de recouvrement (R410a)

Liquide	377 kg par heure
Vapeur	20 kg par heure
Surpression	408 kg par heure

Description	Code article
Velo-X Station de Récupération Double	JAV-1424

Alimentation électrique	Tension universelle 100-240VAC 50/60Hz
Puissance du moteur	1,25 CH
Type de moteur	Vitesse variable sans balais DC, 1500-3000 RPM
Courant maximum	12.0 amps
Type de compresseur	Récompresseur sans huile à 2 cylindres, refroidi par air
Coupage haute pression (Réinitialisation manuelle)	550 PSIG
Plage de température de fonctionnement	0 °C (32 °F) à 49 °C (120 °F)
Dimensions	370 x 245 x 325 mm
Poids	13,8 kg