



Velo-X unità di recupero refrigeranti



JAVAC Edge Velo-X. La nostra prima unità di recupero completamente compatibile con tutti i refrigeranti A2L e A3. L'affidabilità di JAVAC unita alla percentuale di tassi di recupero più alta del settore di riferimento, offrono la nostra soluzione più rapida ed efficiente.

- R32 / R1234YF / HFC / HCFC / CFC / HFO / A2L / A3
- Leggero, completo di tracolla
- Indicatore LED che mostra il recupero e lo stato della macchina
- Cavo cablato di 5 m (16,4 piedi) e struttura a prova di scintilla
- Il monitoraggio a doppio manometro mostra la pressione del serbatoio e del sistema con interruttore automatico di bassa pressione integrato
- Rilevamento intelligente di sicurezza
- Include un filtro antiparticolato a rete riutilizzabile per la porta di aspirazione, facilmente pulibile e sostituibile.

Tassi di recupero (R410a)

Liquido	377 kg
Vapore	20 kg/h
Spingere / Tirare	408 kg/h

Descrizione	Cod. Art.
Velo-X unità di recupero refrigeranti	JAV-1424
Alimentazione	Tensione universale 100-240VAC 50/60Hz
Motore	1,25 HP
Tipo di motore	Velocità variabile senza spazzole DC, 1500-3000 rpm
Corrente massima	12,0 Amp.
Compressore	Reciprocatore a 2 cilindri senza olio, Raffreddato ad aria
Arresto per alta pressione (reset manuale)	550 PSIG
Intervallo di temperatura operativa	0 to 49 °C
Dimensioni	370 x 245 x 325 mm
Peso	13,8 kg