



JAV-1550
Alésage accru de
1/2" – vide plus
rapide et plus
profonde

1/2" Turbo Flow

FLEXIBLE DE TIRAGE AU VIDE ET DE CHARGE



Vide plus rapide et plus profonde – Le flexible surdimensionné de 1/2" augmente le débit, permettant une aspiration plus profonde et plus rapide, ce qui réduit considérablement le temps d'évacuation du système.

Compatibilité universelle – Fonctionne avec n'importe quelle pompe à vide dotée d'un raccord de 3/8" pour une intégration transparente dans votre flux de travail.

Prêt pour la haute pression – Conçu pour traiter tous les réfrigérants à haute pression sans s'affaisser ni perméabiliser sous la pression du vide.

Optimisé pour tous les réfrigérants – Assure une charge et une évacuation efficaces du système pour tous les réfrigérants CVC standard.

Déscription	Code article
1/2" Turbo Flow Flexible, 72"	JAV-1550
Connexions	1/4" and 3/8" SAE
Pression de service max.	44 Bar / 650 PSI
Pression d'éclatement min.	222 Bar / 3200 PSI
Matériaux	Tuyau à 4 couches ; Joints en néoprène HNBR
Pression nominale	Jusqu'à 20 Microns
Longueur	72"